

Досмотровая камера jProbe PS

ОГЛАВЛЕНИЕ



jProbe®



УСТОЙЧИВ К ВОДЕ, МАСЛАМ И АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ



РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА



ФОТО JPEG 640 X 480



ВИДЕО AVI 640 X 480



СМЕННЫЕ КАМЕРЫ



ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ



Li БАТАРЕЯ

- КАМЕРА CMOS
- 3.5" ЖК-ДИСПЛЕЙ
- СВЕТОДИОДНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА
- УВЕЛИЧЕНИЕ И ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ

- МОМЕНТАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ФОТО И ВИДЕО
- ВИДЕОВЫХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО МОНИТОРА
- ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА jProbe PS, ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС



jProbe PS 280-80
Арт. JP5RG28080
109 600,0

Комплект включает: видеорегистратор, сменная досмотровая камера с рукояткой и штангой, защитный колпачок, карта памяти SD 16ГБ, кабель USB, кабель AV, комплект для протирки оптических элементов, зарядное устройство, кейс высокой прочности для хранения и транспортировки, руководство пользователя на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ jProbe PS

Габариты регистратора	178 x 207 x 37 мм
Масса регистратора	391 г
Дисплей	TFT LCD 3,5" / 89 мм
Питание	Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 3.7 В, автовыключение
Время автономной работы	4 ч
Запись на носитель	Карта памяти SD 16 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб)
Подсветка	Светодиодная: ручная (13 уровней) / автоматическая
Скачивание файлов	USB 2.0, слот для карты SD
Вывод изображения	AV выход (NTSC / PAL), USB 2.0
Запись фото	JPEG 640 x 480 пиксел
Запись видео	AVI 640 x 480 пиксел
Частота кадров видео	30 к/с
Экспозиция	Автоматическая
Баланс белого	Фиксированный
Обработка	Зеркальное отображение, цифровое

изображения	увеличение
Язык интерфейса	Русский (доп. 28 языков)
Температура работы	от -20°C до + 60°C
Температура хранения	от -20°C до + 60°C
Влажность	До 95% без конденсата
Степень защиты корпуса регистратора	IP54
Материал корпуса регистратора	Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами
Тип камеры	CMOS (КМОП) 350 000 пиксел
Направление подсветки	Прямое
Жесткость головки камеры	Полужесткая (с памятью формы)
Диаметр головки камеры	28 мм
Длина рабочей части	0,8 м
Поле обзора	150°
Направление обзора	Прямое 0°
Глубина резкости	10 мм - ∞

**jProbe Москва**

Адрес: 129343, Москва
проезд Серебрякова, д. 2, корпус 1, офис 812
Тел.: +7 (495) 540-58-75
E-mail: msk@jprobe.ru
Web: www.jprobe.ru

jProbe Санкт - Петербург

Адрес: 197022, Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова, д. 37В, офис 326
Тел.: +7 (812) 748-29-23
E-mail: spb@jprobe.ru
Web: www.jprobe.ru

Бесплатная телефонная линия по РФ: 8 (800)707-76-92
info@jprobe.ru

Авторизованный дилер jProbe