

# Управляемый USB видеэндоскоп jProbe NT

ОГЛАВЛЕНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ В 1-м НАПРАВЛЕНИИ



УСТОЙЧИВ К ВОДЕ, МАСЛАМ И АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА



ФОТО JPEG 640 X 480



ВИДЕО AVI 640 X 480



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК ПО USB




- УДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- МАЛЫЙ ВЕС
- НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ АРТИКУЛЯЦИИ
- БЛОКИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ДИСТАЛЬНОГО КОНЦА

- УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПК
- ВРАЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ
- ГОРЯЧАЯ КЛАВИША ЗАПИСИ ФОТО

## СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА jProbe NT, ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС

  
**jProbe NT 1-85-150 FF**  
Арт. JNT1SR85150FF  
**64 500,0**  
полужесткий с артикуляцией Far Focus (от 40 мм до ∞) длина 1500 мм

  
**jProbe NT 1-85-150 SF**  
Арт. JNT1SR85150SF  
**64 500,0**  
полужесткий с артикуляцией Standard Focus (от 30 до 100 мм) длина 1500 мм

  
**jProbe NT 1-85-150 MF**  
Арт. JNT1SR85150MF  
**72 000,0**  
полужесткий с артикуляцией Macro Focus (от 8 до 12 мм) длина 1500 мм

  
**jProbe NT 1-85-150 SMF**  
Арт. JNT1SR85150SMF  
**81 000,0**  
полужесткий с артикуляцией Super Macro Focus (от 4 до 6 мм) длина 1500 мм

  
**jProbe NT 1-85-80 FF**  
Арт. JNT1SP8580FF  
**38 500,0**  
гибкий с артикуляцией Far Focus (от 40 мм до ∞) длина 800 мм

  
**jProbe NT 1-85-80 SF**  
Арт. JNT1SP8580SF  
**38 500,0**  
гибкий с артикуляцией Standard Focus (от 30 до 100 мм) длина 800 мм

  
**jProbe NT 1-85-80 MF**  
Арт. JNT1SP8580MF  
**43 000,0**  
гибкий с артикуляцией Macro Focus (от 8 до 12 мм) длина 800 мм

  
**jProbe NT 1-85-80 SMF**  
Арт. JNT1SP8580SMF  
**48 500,0**  
гибкий с артикуляцией Super Macro Focus (от 4 до 6 мм) длина 800 мм





  
**jProbe NT 1-85-65 FF**  
Арт. JNT1SR8565FF  
**35 000,0**  
полужесткий с артикуляцией Far Focus, (от 40 мм до ∞) длина 650 мм

  
**jProbe NT 1-85-35 FF**  
Арт. JNT1SR8535FF  
**29 500,0**  
полужесткий с артикуляцией Far Focus (от 40 мм до ∞) длина 350 мм

Комплект включает: эндоскоп с кабелем USB, защитный колпачок, кабель-переходник USB-micro - USB, набор защитных насадок на дистальную часть (5 шт.), инструмент для смены насадок, программное обеспечение, руководство пользователя на русском языке, кейс для хранения и транспортировки.

\* Полужесткий = с эффектом памяти формы

**СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА jProbe NT/NA (без артикуляции), ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС**

 <b>jProbe NT/NA 1-85-80 FF</b> <small>Арт. JNTNASP8580FF</small> <b>27 400,0</b> гибкий без артикуляции Far Focus (от 40 мм до ∞) длина 800 мм	 <b>jProbe NT/NA 1-85-80 SF</b> <small>Арт. JNTNASP8580SF</small> <b>27 400,0</b> гибкий без артикуляции Standard Focus (от 30 до 100 мм) длина 800 мм	 <b>jProbe NT/NA 1-85-80 MF</b> <small>Арт. JNTNASP8580MF</small> <b>30 500,0</b> гибкий без артикуляции Macro Focus (от 8 до 12 мм) длина 800 мм	 <b>jProbe NT/NA 1-85-80 SMF</b> <small>Арт. JNTNASP8580SMF</small> <b>34 500,0</b> гибкий без артикуляции Super Macro Focus (от 4 до 6 мм) длина 800 мм
--	---	---	---

Комплект включает: эндоскоп с кабелем USB, защитный колпачок, кабель-переходник USB-micro - USB, набор защитных насадок на дистальную часть (5 шт.), инструмент для смены насадок, программное обеспечение, руководство пользователя на русском языке, кейс для хранения и транспортировки.

**СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА jProbe NT/LS (светодиодные фонари), ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС**

 <b>jProbe NT/LS 1-85-65</b> <small>Арт. JNTLSP8565</small> <b>9 000,0</b> гибкий без артикуляции	 <b>jProbe NT/LSA 1-85-65</b> <small>Арт. JNTLSA1SP8565</small> <b>21 000,0</b> гибкий с артикуляцией
---	---

Комплект включает: светодиодный фонарь с кабелем USB, защитный колпачок, кабель-переходник USB-micro - USB, набор защитных насадок на дистальную часть (5 шт.), инструмент для смены насадок, руководство пользователя на русском языке, кейс для хранения и транспортировки.

**СТОИМОСТЬ АКСЕССУАРОВ jProbe NT, ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС**

 <b>Планшет</b> <b>jProbe ST / NT tablet</b> <small>Арт. JST-NTTB</small> <b>по запросу</b>	 <b>Нетбук</b> <b>jProbe ST / NT netbook</b> <small>Арт. JST-NTNB</small> <b>по запросу</b>	<b>Wi-Fi передатчик</b>  <b>jProbe ST / NT airbox</b> <small>Арт. JST-NTAB</small> <b>3 600,0</b>
--	--	--

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ jProbe NT**

Габариты	15 x 10 x 895 мм
Масса	380 г
Питание	USB
Подсветка	Тумблер с плавной регулировкой / автоматическая
Интерфейсы	USB 2.0 x 1
Частота кадров видео	30 к/с
Экспозиция	Автоматическая
Баланс белого	Фиксированный
Температура работы	от -20°C до + 60°C
Температура хранения	от -20°C до + 60°C
Влажность	До 95% без конденсата
Степень защиты	IP66
Материал рукоятки	Алюминий, ударопрочный пластик с эластомерным покрытием
Тип камеры	CMOS (КМОП) 350 000 пиксел
Направление подсветки	Прямое
Жесткость зонда	Гибкий, полужесткий (с эффектом памяти формы)
Диаметр зонда	8.5 мм
Длины зондов	1500, 800, 650, 350 мм

Длина головки камер	12 мм
Поле обзора	60°
Направление обзора	Прямое 0°
Глубина резкости	Far Focus: от 40 мм до ∞ Standard Focus: от 30 до 100 мм Macro Focus: от 8 до 12 мм Super Macro Focus: от 4 до 6 мм
Артикуляция	1 направление с механизмом фиксации
Угол артикуляции	180°
Длина дистальной части	35 мм
Материал рабочей части	Полиуретан
Устойчивость	Вода, масла и агрессивные среды
Длина USB кабеля	1460 мм
Функционал внешнего программного обеспечения	Живое видео, запись фото, запись видео, цифровое увеличение, регулировка частоты кадров, регулировка временного лимита видео записи

**jProbe Москва**

Адрес: 129343, Москва  
проезд Серебрякова, д. 2, корпус 1, офис 812  
Тел.: +7 (495) 540-58-75  
E-mail: msk@jprobe.ru  
Web: www.jprobe.ru

**jProbe Санкт - Петербург**

Адрес: 197022, Санкт-Петербург  
ул. Профессора Попова, д. 37В, офис 326  
Тел.: +7 (812) 748-29-23  
E-mail: spb@jprobe.ru  
Web: www.jprobe.ru

**Бесплатная телефонная линия по РФ: 8 (800)707-76-92**  
**info@jprobe.ru**

*Авторизованный дилер jProbe*