

Управляемый видеоэндоскоп jProbe GX

ОГЛАВЛЕНИЕ




РЕГУЛИРУЕМАЯ
ПОДСВЕТКА



ФОТО JPEG
640 X 480



ВИДЕО AVI
640 X 480



**БЕЗ
УПРАВЛЕНИЯ/
УПРАВЛЕНИЕ
В 2-х / 1-м
НАПРАВЛЕНИЯХ**



УСТОЙЧИВ К
ВОДЕ,
МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ
СРЕДАМ



РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС




СМЕННЫЕ ЗОНДЫ



ВРЕМЯ РАБОТЫ
ОТ БАТАРЕЙ



БАТАРЕИ /
АККУМУЛЯТОРЫ
ТИПА AA



ФУНКЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ДЕФЕКТОВ (с измерительной насадкой)

- 3.5" ЖК-ДИСПЛЕЙ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПИТАНИЯ ОТ USB
- СВЕТОДИОДНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА
- УВЕЛИЧЕНИЕ И ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
- ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



Ч/Б ИЛИ ЦВЕТНОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ



ЗЕРКАЛЬНОЕ
ОТОБРАЖЕНИЕ



ПОДДЕРЖКА SD
КАРТ ПАМЯТИ ДО
32 ГБ

- Ч/Б ИЛИ ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
- МОМЕНТАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ФОТО И ВИДЕО
- ВИДЕОВЫХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО МОНИТОРА
- ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ jProbe GX, ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС

Диаметр зонда	Рабочая длина зонда					
	1 м	1.5 м	2 м	3 м	5 м	10 м
 3.9 мм	jProbe GX 39-100 Арт. JGXR39100 85 650,0	-	jProbe GX 39-200 Арт. JGXR39200 90 200,0	jProbe GX 39-300 Арт. JGXR39300 98 500,0	-	-
 4.0 мм с управлением	-	jProbe GX 2-40-150 Арт. JGX25M40150 206 400,0	-	jProbe GX 2-40-300 Арт. JGX25M40300 283 900,0	-	-
 4.5 мм с управлением	jProbe GX 1-45-100SDV Арт. JGX15M45100SDV 124 800,0	-	-	-	-	-
 4.9 мм 2 камеры	jProbe GX 49-100 Арт. JGXR49100 84 290,0	-	jProbe GX 49-200 Арт. JGXR49200 89 330,0	jProbe GX 49-300 Арт. JGXR49300 96 277,0	-	-
 5.5 мм	jProbe GX 55-100 Арт. JGXR55100 63 500,0	-	jProbe GX 55-200 Арт. JGXR55200 85 000,0	jProbe GX 55-300 Арт. JGXR55300 94 000,0	jProbe GX 55-500 Арт. JGXSP55500 121 500,0	jProbe GX 55-1000 Арт. JGXSP551000 157 800,0


**5.5 мм
HYPERION**

**6.0 мм
с управлением**

**6.0 мм
HYPERION
с управлением**
jProbe GX 55-100H
Арт. JGXSP55100H
jProbe GX 1-60-100SDV
Арт. JGX1SM60100SDV
jProbe GX 2-60-100H
Арт. JGX2SP60100H
jProbe GX 55-200H
Арт. JGXSP55200H
jProbe GX 2-60-200H
Арт. JGX2SP60200H
jProbe GX 55-300H
Арт. JGXSP55300H
jProbe GX 2-60-300H
Арт. JGX2SP60300H
jProbe GX 55-500H
Арт. JGXSP55500H

Комплект включает: базовый блок, сменный зонд, карта памяти SD 16ГБ, кабель USB, кабель AV, комплект для протирки оптических элементов, батареи типа AA x 4 шт., программное обеспечение jProbe SE для обработки и хранения эндоскопического изображения на CD, кейс высокой прочности для хранения и транспортировки, руководство пользователя на русском языке +

- для зондов Ø 5.5 мм: адаптер 70° JMA5570, адаптер 90° JMA5590, адаптер 110° JMA55110;
- для зондов Ø 5.5 мм HYPERION: адаптер 70° JMA5570H, адаптер 90° JMA5590H, адаптер 110° JMA55110H;
- для зондов Ø 6.0 мм HYPERION: адаптер 70° JMA6070H, адаптер 90° JMA6090H, адаптер 110° JMA60110H.

1
СТОИМОСТЬ БАЗОВОГО БЛОКА jProbe GX, ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС
jProbe GX Main Unit
Арт. JGXMU
39 500,0

Комплект базового блока включает: базовый блок, карта памяти SD 16ГБ, кабель USB, кабель AV, комплект для протирки оптических элементов, батареи типа AA x 4 шт., программное обеспечение jProbe SE для обработки и хранения эндоскопического изображения на CD, кейс высокой прочности для хранения и транспортировки, руководство пользователя на русском языке.

2
СТОИМОСТЬ СМЕННЫХ ЗОНДОВ jProbe GX, ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС

Диаметр зонда	Рабочая длина зонда						
	1 м	1.5 м	2 м	3 м	5 м	10 м	30 м
3.9 мм	jProbe AP 39-100 <i>Арт. JAPSR39100</i> 46 150,0	-	jProbe AP 39-200 <i>Арт. JAPSR39200</i> 50 700,0	jProbe AP 39-300 <i>Арт. JAPSR39300</i> 59 000,0	-	-	-
	jProbe AP 39-100SV <i>Арт. JAPSR39100SV</i> 46 150,0	-	jProbe AP 39-200SV <i>Арт. JAPSR39200SV</i> 50 700,0	jProbe AP 39-300SV <i>Арт. JAPSR39300SV</i> 59 000,0	-	-	-
4.0 мм с управлением	-	jProbe AP 2-40-150 <i>Арт. JAP2SP40150</i> 168 900,0	-	jProbe AP 2-40-300 <i>Арт. JAP2SP40300</i> 246 400,0	-	-	-
	jProbe AP 1-45-100SDV <i>Арт. JAP1SM45100SDV</i> 86 300,0	-	-	-	-	-	-
4.5 мм с управлением	jProbe AP 49-100 <i>Арт. JAPSR49100</i> 44 790,0	-	jProbe AP 49-200 <i>Арт. JAPSR49200</i> 49 830,0	jProbe AP 49-300 <i>Арт. JAPSR49300</i> 56 777,0	-	-	-
5.4 мм CAST (для отливок)	jProbe AP 54-100C <i>Арт. JAPSM54100C</i> 98 900,0	-	-	-	-	-	-
5.5 мм	jProbe AP 55-100 <i>Арт. JAPSR55100</i> 24 000,0	-	jProbe AP 55-200 <i>Арт. JAPSR55200</i> 45 500,0	jProbe AP 55-300 <i>Арт. JAPSR55300</i> 54 500,0	jProbe AP 55-500 <i>Арт. JAPSP55500</i> 82 000,0	jProbe AP 55-1000 <i>Арт. JAPSP551000</i> 118 300,0	jProbe AP 55-3000 <i>Арт. JAPSP553000</i> 273 000,0
	jProbe AP 55-100H <i>Арт. JAPSP55100H</i> 33 000,0	-	jProbe AP 55-200H <i>Арт. JAPSP55200H</i> 57 200,0	jProbe AP 55-300H <i>Арт. JAPSP55300H</i> 69 000,0	jProbe AP 55-500H <i>Арт. JAPSP55500H</i> 91 900,0	-	-
5.5 мм HYPERION MACRO	jProbe AP 55-100HM <i>Арт. JAPSP55100HM</i> 35 000,0	-	jProbe AP 55-200HM <i>Арт. JAPSP55200HM</i> 59 200,0	jProbe AP 55-300HM <i>Арт. JAPSP55300HM</i> 73 000,0	-	-	-
6.0 мм с управлением	jProbe AP 1-60-100SDV <i>Арт. JAP1SM60100SDV</i> 63 900,0	-	-	-	-	-	-



**6.0 мм
HYPERION**
с управлением



8.5 мм

jProbe AP 2-60-100H
Арт. JAP2SP60100H
145 600,0

jProbe AP 2-60-200H
Арт. JAP2SP60200H
187 200,0

jProbe AP 2-60-300H
Арт. JAP2SP60300H
225 000,0

jProbe AP 85-100
Арт. JAPSR85100
29 800,0

jProbe AP 85-200
Арт. JAPSR85200
44 700,0

jProbe AP 85-300
Арт. JAPSR85300
67 050,0

3

СТОИМОСТЬ СМЕННЫХ НАСАДОК И АКСЕССУАРОВ jProbe GX, ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС

<p>Адаптер 70°</p> <p>jProbe MA 55-70 Арт. JMA5570 - Ø 5.5 jProbe MA 55-70H Арт. JMA5570H - Ø 5.5 jProbe MA 60-70H Арт. JMA6070H - Ø 6.0</p> <p>2 300,0</p>	<p>Адаптер 90°</p> <p>jProbe MA 55-90 Арт. JMA5590 - Ø 5.5 jProbe MA 55-90H Арт. JMA5590H - Ø 5.5 jProbe MA 60-90H Арт. JMA6090H - Ø 6.0 jProbe MA 85-90 Арт. JMA8590 - Ø 8.5</p> <p>2 300,0</p>	<p>Адаптер 110°</p> <p>jProbe MA 55-110 Арт. JMA55110 - Ø 5.5 jProbe MA 55-110H Арт. JMA55110H - Ø 5.5 jProbe MA 60-110H Арт. JMA60110H - Ø 6.0</p> <p>2 300,0</p>	<p>Измерительная насадка</p> <p>jProbe MT 60H Арт. JMT60H - Ø 6.0 Длина 27 мм</p> <p>9 800,0</p>	<p>Центрирующее устройство</p> <p>jProbe CT 55-15 Арт. JCT5515 - Ø 15.0 мм</p> <p>jProbe CT 55-25 Арт. JCT5525 - Ø 25.0 мм</p> <p>2 870,0</p>
<p>Крюк</p> <p>jProbe HK 55 Арт. JHK55 jProbe HK 85 Арт. JHK85</p> <p>1 600,0</p>	<p>Магнит</p> <p>jProbe MAG 55 Арт. JMAG55 jProbe MAG 85 Арт. JMAG85</p> <p>1 600,0</p>	<p>Жесткая направляющая</p> <p>jProbe GTRG 70-80 Арт. JGTRG7080 составная (внеш. Ø 8мм, внутр. Ø 7мм, длина 870 мм)</p> <p>5 200,0</p>	<p>Гибкая направляющая</p> <p>jProbe GTSR 70-100 Арт. JGTSR70100 с эффектом памяти формы (внеш. Ø 10мм, внутр. Ø 7мм)</p> <p>3 600,0 п/м</p>	<p>Защитный чехол</p> <p>jProbe GX PH Арт. JGXPH</p> <p>6 000,0</p>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА jProbe GX

Габариты	275 x 123 x 55 мм
Масса	370 г
Дисплей	TFT LCD 3,5" / 89 мм
Питание	Разъем USB / батареи/аккумуляторы типа AA x 4, автовыключение
Время автономной работы	4 ч
Запись на носитель	Карта памяти SD 16 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб)
Измерительные функции	Геометрические параметры (с измерительной насадкой)
Крепление	Разъем 1/4" для штатива
Подсветка	Светодиодная: ручная (13 уровней) / автоматическая
Скачивание файлов	USB 2.0, слот для карты SD
Вывод изображения	AV выход (NTSC / PAL), USB 2.0
Запись фото	JPEG 640 x 480 пиксел
Запись видео	AVI 640 x 480 пиксел
Частота кадров видео	30 к/с
Таймер записи видео	7 режимов
Экспозиция	Автоматическая
Баланс белого	Фиксированный
Контрастность	Ручная регулировка (9 уровней)
Яркость	Ручная регулировка (9 уровней)
Обработка изображения	Зеркальное отображение, цифровое увеличение, монохромный режим
Язык интерфейса	Русский (доп. 28 языков)
Программное обеспечение для ПК	Захват видеоряда по цифровому интерфейсу Сохранение стоп-кадров видеоряда в форматы JPEG, BMP, PCX, TGA, PNG, TIFF, GIF, JPEG2000 с предварительными настройками каждого формата в произвольный проект Запись видеоряда в специализированный формат SRVid в стандартный контейнер AVI с последующим их воспроизведением в специализированном внутреннем проигрывателе с сохранением

Температура работы	от -20°C до + 60°C
Температура хранения	от -20°C до + 60°C
Влажность	До 95% без конденсата
Степень защиты корпуса	IP54
Материал корпуса	Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДОВ jProbe GX

Тип камеры	CMOS (КМОП) 350 000 пиксел
Тип зондов	Сменные аналоговые
Направление подсветки	Прямое / боковое / прямое и боковое (для зондов 4.9 мм / HYPERION)
Жесткость зондов	Гибкие, полужесткие(с памятью формы)
Стыковка зондов с блоком	Безопасная герметичная, (маркеры и пазы стыковки)
Диаметры зондов	3.9, 4.0, 4.5, 4.9, 5.4, 5.5, 6.0, 8.5 мм
Длины зондов	1, 1.5, 2, 3, 5, 10, 30 м
Длина головки камеры	Ø 3.9: 18 мм Ø 3.9 бок.: 35 мм Ø 4.0: 12 мм Ø 4.5: 12 мм Ø 4.9: 27 мм Ø 5.4: 6 мм
Функционал зондов HYPERION	Турборежим подсветки, поворот изображения, антиблик, антипыль, (горячие клавиши на блоке зонда)
Поле обзора	60° / 70° (HYPERION)
Направление обзора	Прямое 0° / боковое 90° / прямое 0° и боковое 90° (для зондов 4.9 мм) / боковое 70°, 90°, 110° с адаптером для

	Ø 5.5 и 6.0Н мм; боковое 90° с адаптером для Ø 8.5 мм	Длина дистальной части (для управляемых зондов)	Ø 4.0: 53 мм Ø 4.5: 54 мм Ø 6.0Н: 65 мм Ø 6.0 1х: 40 мм
Глубина резкости	1-150 мм	Защита резьбы головки камеры	Защитное кольцо (для Ø 4.9, 5.5 и 6.0Н мм), фиксирующее кольцо (для Ø 5.5Н, 5.5НМ и 6.0Н мм)
Артикуляция (для управляемых зондов)	1 плоскость (1 направление / 2 направления) с механизмом фиксации	Оплетка зонда	Нержавеющая сталь / полиуретан
Угол артикуляции (для управляемых зондов)	1м: 130° / 180°; 1.5м: 180° 2м: 120°; 3м: 100° / 180°	Устойчивость зонда	Вода, масла и агрессивные среды

**jProbe Москва**

Адрес: 129343, Москва
проезд Серебрякова, д. 2, корпус 1, офис 812
Тел.: +7 (495) 540-58-75
E-mail: msk@jprobe.ru
Web: www.jprobe.ru

jProbe Санкт - Петербург

Адрес: 197022, Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова, д. 37В, офис 326
Тел.: +7 (812) 748-29-23
E-mail: spb@jprobe.ru
Web: www.jprobe.ru

Бесплатная телефонная линия по РФ: 8 (800)707-76-92
info@jprobe.ru

Авторизованный дилер jProbe