

Управляемый USB видеэндоскоп jProbe UX

ОГЛАВЛЕНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ В 2-х НАПРАВЛЕНИЯХ

- УДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ АРТИКУЛЯЦИИ
- БЛОКИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ДИСТАЛЬНОГО КОНЦА



УСТОЙЧИВ К ВОДЕ, МАСЛАМ И АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА



ФОТО JPEG 640 X 480



ВИДЕО AVI 640 X 480



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК ПО USB

- УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПК
- ВРАЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ
- ГОРЯЧАЯ КЛАВИША ЗАПИСИ ФОТО

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА jProbe UX, ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС



jProbe UX 2-45-150
Арт. JUX25M45150
98 700,0

Комплект включает: эндоскоп с кабелем USB, защитный колпачок, программное обеспечение, руководство пользователя на русском языке, программное обеспечение jProbe SE для обработки и хранения эндоскопического изображения на CD, кейс для хранения и транспортировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ jProbe UX		Программное обеспечение для ПК	Захват видеоряда по цифровому интерфейсу Сохранение стоп-кадров видеоряда в форматы JPEG, BMP, PCX, TGA, PNG, TIFF, GIF, JPEG2000 с предварительными настройками каждого формата в произвольный проект Запись видеоряда в специализированный формат SRVid и стандартный контейнер AVI с последующим воспроизведением в специализированном внутреннем проигрывателе с сохранением интересующего стоп-кадра в JPEG, BMP, PCX, TGA, PNG, TIFF, GIF, JPEG2000 Ведение базы проектов с описательной частью каждого проекта Поиск по описательной части проекта или изображения Математические фильтры удаления шума, повышения чёткости изображения, выделения перепадов яркости, эквализация гистограммы.
Габариты	53 x 175 x 35 мм		
Масса	340 г		
Питание	USB		
Управление	Программное обеспечение для ПК, горячие клавиши		
Запись фото	JPEG 640 x 480 пиксел		
Запись видео	AVI 640 x 480 пиксел		
Частота кадров видео	30 к/с		
Экспозиция	Автоматическая		
Баланс белого	Фиксированный		
Тип камеры	CMOS HR(КМОП) 450 000 пиксел		
Тип зондов	Цифровые		
Направление подсветки	Прямое		
Жесткость зондов	Гибкие		
Диаметр зонда	4.5 мм		
Длина зонда	1.5 м		
Длина головки камеры	12 мм		
Горячие клавиши на блоке зонда	Турборежим подсветки, поворот изображения, антиблик, антипыль, (горячие клавиши на блоке зонда)		
Поле обзора	70°		
Направление обзора	Прямое 0°		
Глубина резкости	10 – 150 мм		
Артикуляция	1 плоскость (2 направления) с механизмом фиксации		
Угол артикуляции	180°	Температура работы	от -20°С до + 80°С
Длина дистальной части	52 мм	Температура хранения	от -20°С до + 80°С
Оплетка зонда	Нержавеющая сталь	Влажность	До 95% без конденсата
		Устойчивость зонда	Вода, масла и агрессивные среды

Управляемый USB видеэндоскоп jProbe ST

ОГЛАВЛЕНИЕ



РЕГУЛИРУЕМАЯ
ПОДСВЕТКА



ФОТО JPEG
640 X 480



ВИДЕО AVI
640 X 480



УПРАВЛЕНИЕ В 1-м
НАПРАВЛЕНИИ



УСТОЙЧИВ К ВОДЕ,
МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
ПК ПО USB



- УДОБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- МАЛЫЙ ВЕС
- НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ АРТИКУЛЯЦИИ
- БЛОКИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ДИСТАЛЬНОГО КОНЦА

- УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПК
- ВРАЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ
- ГОРЯЧАЯ КЛАВИША ЗАПИСИ ФОТО

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА jProbe ST, ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС


jProbe ST 1-85-44 FF
Арт. JST1RG8544FF
19 500,0

Far Focus
(от 40 мм до ∞)


jProbe ST 1-85-44 SF
Арт. JST1RG8544SF
19 500,0

Standard Focus
(от 30 до 180 мм)


jProbe ST 1-85-44 MF
Арт. JST1RG8544MF
22 500,0


Macro Focus
(от 10 до 60 мм)


jProbe ST 1-85-44 SMF
Арт. JST1RG8544SMF
25 500,0

Super Macro Focus
(от 5 до 30 мм)


jProbe ST2M
Арт. JST2M
12 500,0

без управления
2 Мп
Zoom 1x – 200x


jProbe ST8M
Арт. JST8M
19 500,0

без управления
8 Мп
Zoom 1x – 200x

Комплект включает: эндоскоп с кабелем USB, защитный колпачок, кабель-переходник USB-micro - USB, набор защитных насадок на дистальную часть (5 шт.), инструмент для смены насадок, программное обеспечение, руководство пользователя на русском языке, кейс для хранения и транспортировки.

Комплект включает: эндоскоп с кабелем USB, защитный колпачок, кабель-переходник USB-micro - USB, набор фокусируемых бленд-насадок, адаптер бокового обзора 90°, калибровочный объект-микрометр, Wi-Fi передатчик, программное обеспечение, руководство пользователя на русском языке.

СТОИМОСТЬ АКСЕССУАРОВ jProbe ST, ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС

Планшет



jProbe ST / NT tablet
Арт. JST-NTTB
по запросу

Нетбук



jProbe ST / NT netbook
Арт. JST-NTNB
по запросу

Wi-Fi передатчик



jProbe ST / NT airbox
Арт. JST-NTAB
3 600,0

**jProbe Москва**

Адрес: 129343, Москва
проезд Серебрякова, д. 2, корпус 1, офис 812
Тел.: +7 (495) 540-58-75
E-mail: msk@jprobe.ru
Web: www.jprobe.ru

jProbe Санкт - Петербург

Адрес: 197022, Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова, д. 37В, офис 326
Тел.: +7 (812) 748-29-23
E-mail: spb@jprobe.ru
Web: www.jprobe.ru

Бесплатная телефонная линия по РФ: 8 (800)707-76-92
info@jprobe.ru

Авторизованный дилер jProbe